

## Verstärker 47-862 MHz

**Hausanschlussverstärker mit ausgezeichnetem Preis- Leistungsverhältnis in bewährter Qualität**



### SBV 20 eco Breitbandverstärker

**Frequenzbereich 5-862 MHz**

- Guter Ausgangspegel
- Hohe Linearität
- Anschlüsse F-Buchse
- Stromversorgung 230 Volt/ AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 4,5 VA
- **Pegelsteller**



### SBV 29 Breitbandverstärker

Modernste zukunftsichere Technik im hochwertigen Druckgussgehäuse.

**Frequenzbereich 47-862 MHz**

- Guter Ausgangspegel
- Hohe Linearität
- Anschlüsse F-Buchse
- Rückkanal 5-30 MHz
- Stromversorgung 230 Volt/ AC, 50 Hz
- Leistungsaufnahme 7,5 VA
- **Pegelsteller und Entzerrer**



Typenbezeichnung	SBV 20 eco	SBV 29
Bestellnummer	650 020-001	650 029-000
Verstärkung	<b>22 dB</b>	<b>30 dB</b>
Rauschmaß	7 dB	7 dB
Frequenzbereich	<b>5-862 MHz</b>	<b>47-862 MHz</b>
Rückkanal		5-30 MHz
Pegelsteller	0-10 dB	0-15dB
Entzerrer		1-15 dB
Ausgangspegel		
IMA <sub>3</sub> > 60 dB	114 dBµV	115 dBµV
IMA <sub>2</sub> > 60 dB	99 dBµV	104 dBµV
CTB > 60 dB/42 Kanäle	97 dBµV	99 dBµV
CSO > 60 dB/42 Kanäle	92 dBµV	96 dBµV
Anschlüsse	F-Buchse	
Leistungsaufnahme	4,5 VA	7,5 VA
Abmessungen (BxHxT)	105 mm x 126 mm x 46 mm	
Gewicht	0,35 Kg	