

Digitale Kopfstelle

-Vielseitig und professionell-

DSK GH 10 Leergehäuse



- Leergehäuse zur Aufnahme von 10 Modulen und zwei Netzteilen
- Abschließbar (verfügt über 2 Schlösser)
- Schrauben und Dübel im Lieferumfang

DSK GH 5-19 Einbaurahmen 19 Zoll



- 19 Zoll Rahmen zur Aufnahme von 5 Modulen und einem Netzteil

DSK Handprogrammer



- Zur Programmierung der Kopfstationen
- Einzelprogrammierung

DSK AV 1 Stereo AV Modulator



- Einspeisung von externen Video- und Audiosignalen
- Nachbarkanaltauglich, Stereo

DSK NT 5 Schaltnetzteil

- Schaltnetzteil zu DigiSat Kopfstelle zur Versorgung von max. 5 Modulen

DSK UV 01 UKW Verstärker

- Kopfstellenmodul UKW-Verstärker 40 dB

DSK QP 01 FM QPSK-UKW Umsetzer

- Kopfstellenmodul QPSK in UKW FM 88-108 MHz
- Stereo



Typenbezeichnung	DSK GH 10	DSK GH 5-19	DSK Handprogrammer	DSK AV 1	DSK NT 5	DSK UV 01	DSK QP 01 FM
Bestellnummer	650 012-016	651 912-016	650 012-018	650 012-021	650 012-017	650 012-020	650012-003
Frequenzbereich						87,5-108 MHz	950-2150 MHz
Eingangspegel						49-89 dBµV	49-89 dBµV
Durchgangsdämpf. ZF							< 1,5 dB
Symbolrate							12-45 MSPS
FEC							automatisch
Videosignal				1 Vss			
Audio Eingangssignal				500 mV		Stereo	Stereo
Ausgangskanal				K2-K69			FM 88-108MHz
Ausgangspegel				80 +/- 5 dBµV		101 dBµV	80 +/-5 dBµV
Leistungsaufnahme				5 V / 0,18 A	134 VA		5 V / 1,2 A
Betriebstemperatur				0-40 C°	0-40 C°	0-40 C°	0-40 C°
Spannungsversorgung				5 V	180-265 V	5 V	5 V
Anschlüsse			RJ 45	F-Buchse		F-Buchse	F-Buchse
Abmessung(BxHxT)	720x300x 250 mm	5 HE Tiefe 245mm					
Gewicht	5 Kg	0,2 Kg		1,1 Kg	2,2 Kg	1,1 Kg	1,1 Kg

Alle Einzelmodule können auch auf eine handelsübliche Hut-Schiene montiert werden.