


ICS48



ICS48
400 700-080

- IEC-Kompressionsstecker**
- Frequenzbereich: 0-2400 MHz
 - Schirmungsmaß: >90 dB
 - für DKK 100 Koaxialkabel

ICK48



ICK48
400 700-090

- IEC-Kompressionskupplung**
- Frequenzbereich: 0-2400 MHz
 - Schirmungsmaß: >90 dB
 - für DKK 100 Koaxialkabel

FCP46



FCP46
400 004-600

- F-Kompressionsstecker**
- Frequenzbereich: 0-2400 MHz
 - Schirmungsmaß: >90 dB
 - für 1,0/4,6 Koaxialkabel

FCP48



FCP48
400 004-800

- F-Kompressionsstecker**
- Frequenzbereich: 0-2400 MHz
 - Schirmungsmaß: >90 dB
 - für DKK 100 Koaxialkabel

FCWP48



FCWP48
400 014-810

- F-Kompressionsstecker**
- Frequenzbereich: 0-2400 MHz
 - Schirmungsmaß: >90 dB
 - für DKK 100 Koaxialkabel
 - Dichtung für Außenmontage

FCP10



FCP10
400 04-768

- F-Kompressionsstecker**
- Frequenzbereich: 0-2400 MHz
 - Schirmungsmaß: >90 dB
 - für DKK 160 Koaxialkabel

FCAW70



FCAW70
400 777-000

- Abisolierwerkzeug**
- für Kompressionsstecker
 - mit zwei Klingenblöcken für DKK100/DKK160

FCPW1070



FCPW1070
400 700-070

- Kompressionswerkzeug**
- zum Verpressen aller Kompressionsstecker

MWFC01



MWFC01
405 396-102

- Aufdrehhilfe**
- für F-Stecker