


Lieferprogramm

Terrestrische Antennen

terrestrische Empfangstechnik



DVB-T 1 Stabantenne

- besonders platzsparende Bauform
- Zimmer-Antenne für digitalen terrestrischen Empfang
- (DVB-T), VHF+UHF
- Frequenzbereich: 47 860 MHz
- Anschlusskabel: ca. 1,2m

DVB-T 3 Zimmerantenne

- UHF, VHF und UKW
- Aktiv mit Verstärker 36 dB



Einschleusweiche SAT/terrestrisch (Combiner)

- Zwei Eingänge (0,15 860 MHz, 950 2400 MHz) Ein Ausgang (0,15 2400 MHz)

- Einfügedämpfung <3 dB
 Gleichstromumweg über den SAT-Zweig
- Anschluss F-Buchse

HDTV

Sperr 26 UKW-Sperrkreis

Zur Unterdrückung und Anpassung von unterschiedlichen Rundfunkpegeln.

- Anschlüsse F- Buchse
- 6 Sperrkreise, einzeln abstimmbar

A FFF	JKW Sperre Sperr 26 Conzal der Spertranale reguenzberrich 4,5 de 4,5 de 6 ft. t.Nr. 815 Linweis: Zum Abgleich Dockel offmenl	

Typenbezeichnung	DVB-T 1	DVB-T 3	SS 49	Sperr 26
Bestellnummer	351 862-842	350 862-843	400 049-000	400 004-815
Frequenzbereich	47-862 MHz	47-862 MHz	2 Eingänge (0,15-860 MHZ) (950-2400 MHz) 1 Ausgang (0,15-2400 MHz)	87,5-108 MHz
Verstärker	0 dB	36 dB		
Anschlusstechnik	IEC	IEC	F-Buchse	F-Buchse
Sperrtiefe				18 dB
Durchgangsdämpfung			< 3 dB	4,5 dB
Abmessungen				115x130x60
Gewicht	0,3 Kg	0,9 Kg	0,19 Kg	0,15 Kg